

95シリーズ

ミニチュアサーモモジュール

(高信頼性品・200℃瞬間耐熱) **鉛フリー**

※推奨使用最高温度は135℃

品番	I _{max} (A)	V _{max} (V)	ΔT _{max} (°C)	Q _{cmax} (W)	外形寸法 (mm)			
					W1	L1	L2	T(M)
9500/007/012M	1.2	0.96	70	0.63	4.01	4.01	-	2.39
9502/017/012M	1.2	2.3	70	1.5	6.05	6.05	-	2.65
9500/018/012M	1.2	2.5	70	1.6	6.05	6.05	7.62	2.65
9503/018/012M	1.2	2.5	70	1.6	6.05	6.20	7.19	2.14
9502/023/012M	1.2	3.2	70	2.0	6.05	7.98	-	2.14
9502/029/012M	1.2	4.0	70	2.6	6.05	9.91	-	2.14
9502/031/012M	1.2	4.3	70	2.8	7.98	7.98	-	2.14
9502/065/012M	1.2	8.9	70	5.8	12.1	11.2	-	2.65
9500/007/018M	1.8	0.96	70	0.94	4.01	4.01	-	2.09
9502/017/018M	1.8	2.3	70	2.3	6.05	6.05	-	2.34
9500/018/018M	1.8	2.5	70	2.4	6.05	6.05	7.62	2.34
9503/018/018M	1.8	2.5	70	2.4	6.05	6.20	7.19	1.64
9502/023/018M	1.8	3.2	70	3.1	6.05	7.98	-	1.83
9502/029/018M	1.8	4.0	70	3.9	6.05	9.91	-	1.83
9503/029/018M	1.8	4.0	70	3.9	6.05	10.20	-	1.64
9502/031/018M	1.8	4.3	70	4.1	7.98	7.98	-	1.83
9503/031/018M	1.8	4.3	70	4.1	7.98	7.98	-	1.64
9503/035/018M	1.8	4.8	70	4.7	6.05	12.20	-	1.64
9502/065/018M	1.8	8.9	70	8.7	12.1	11.2	-	2.34
9503/018/020M	2.0	2.5	70	2.6	6.05	60.2	7.19	1.64
9503/023/020M	2.0	3.2	70	3.4	6.05	8.18	-	1.64
9503/029/020M	2.0	4.0	70	4.3	6.05	10.20	-	1.64
9503/035/020M	2.0	4.8	70	5.2	6.05	12.20	-	1.64
9503/035/025M	2.5	4.8	70	6.5	6.05	12.20	-	1.64