

95シリーズ
 マルチホールサーモモジュール
 センターホールサーモモジュール
 (高信頼性品・200°C瞬間耐熱) **鉛フリー**
 ※推奨使用最高温度は135°C

Square(スクエア)

品番	I _{max} (A)	V _{max} (V)	ΔT _{max} (°C)	Q _{cmax} (W)	形状寸法 (mm)			
					W1	L1	DI	T
9508/023/030B	3.0	3.2	72	5.2	15.1	15.1	5.0	3.18
9506/023/030B	3.0	3.2	72	5.2	15.1	15.1	6.7	3.18
9504/023/030B	3.0	3.2	72	5.2	18.0	18.0	8.0	3.18
9508/023/040B	4.0	3.2	72	6.9	15.1	15.1	5.0	3.18
9506/023/040B	4.0	3.2	72	6.9	15.1	15.1	6.7	3.18
9504/023/040B	4.0	3.2	72	6.9	18.0	18.0	8.0	3.18
9504/125/060B	6.0	17.2	72	56	39.7	39.7	4.7	3.75

Round(ドーナツ)

品番	I _{max} (A)	V _{max} (V)	DT _{max} (°C)	Q _{cmax} (W)	形状寸法 (mm)		
					DO	DI	T
9506/014/060B	6.0	1.9	72	6.2	26.0	14.0	3.31