

95シリーズ  
 マルチステージサーモモジュール  
 (高信頼性品・200℃瞬間耐熱) 鉛フリー  
 ※推奨使用最高温度は135℃

2段タイプ

品番	I <sub>max</sub> (A)	V <sub>max</sub> (V)	ΔT <sub>max</sub> (°C)	Q <sub>cmax</sub> (W)	形状寸法 (mm)				
					W1	W2	L1	L2	T
9520/157/035B	3.5	18.2	106	11	20.0	39.7	20.0	39.7	7.39
9520/175/035B	3.5	16.7	100	18	39.7	-	39.7	-	6.80
9520/185/065B	6.5	17.9	95	37	29.8	39.7	29.8	39.7	6.99
9520/157/070B	7.0	17.3	106	24	20.0	39.7	20.0	39.7	6.99
9520/197/080B	8.0	17.8	91	52	29.8	39.7	29.8	39.7	6.45
9520/094/230B	23.0	8.2	88	74	45.2	-	54.1	-	7.49

3段タイプ

品番	I <sub>max</sub> (A)	V <sub>max</sub> (V)	DT <sub>max</sub> (°C)	Q <sub>cmax</sub> (W)	形状寸法 (mm)						
					W1	W2	W3	L1	L2	L3	T
9530/119/045B	4.5	8.6	111	9.7	15.2	20.0	29.8	15.2	20.0	29.8	9.65
9530/228/045B	4.5	16.4	111	18	20.0	29.8	39.7	20.0	29.8	39.7	9.85
9530/228/060B	6.0	18.3	111	22	20.0	29.8	39.7	20.0	29.8	39.7	9.15