

LCD-2000/4000 LDコントローラ



概要

LCD-2000/4000 は、同時に2台(LCD-2000)又は4台(LCD-4000)のLDをACC(電流制御)またはAPC(出力制御)制御するLDコントローラドライバです。(ACC/APCを個別に選択可)

また同時にペルチェ素子(TEC)もデジタルPID制御により電流をコントロールし温度制御を行います。

PDを2ヶ(LCD-2000)又は4ヶ(LCD-4000)接続して、光量をモニターすることができます。

またインターフェースとしてRS-232Cを標準装備していますのでPCより各種設定、モニタ値の監視等が行えます。

特長

1. 同時にLDを2台/4台(LCD-2000/4000)制御できます。(ペルチェも同時制御)
2. LDはDC5V 2.5A/1ヶまで駆動できます。
3. ペルチェ素子はDC5V 4A/1ヶまで駆動できます。また制御安定度は $\pm 0.03^{\circ}\text{C}$ と高精度です。
4. PDを2ヶまたは4ヶ(LCD-2000/4000)接続して光量をモニターできます。
5. LD、ペルチェ素子を保護する数々の安全機構を搭載しています。
6. ACC/APC制御を個別に選択できます。

仕 様

(仕様は LCD-4000。LCD-2000 は各 CH 数が2CH になります)

1. 制御部
 - 1-1 自動電流制御 (AGC) または 自動光量制御 (APC)
 - ・ 制御方式 デジタル比例制御
 - ・ 制御範囲 0.1~2.5A
 - ・ 制御サイクル 50mS
 - 1-2 温度制御 (ATC)
 - ・ 制御方式 デジタルPID 制御
 - ・ 制御範囲 0~70°C (TEC 電流 : 0~4A)
 - ・ 制御サイクル 50mS
 - ・ 制御精度 $\pm 0.03^{\circ}\text{C}$ (センサ精度を除く)
2. パラメータ設定部
 - ・ LD 順電流 4ch 0~2.500A
 - ・ LD 光量 4ch 別途打合せ
 - ・ 温度設定 4ch 0.00°C~99.99°C
 - ・ LD 電流リミット 4ch 0~2.500A
 - ・ TEC 電流リミット 4ch 0~4.000A
 - ・ 温度リミット 4ch 0.00°C~99.99°C
3. 計測部
 - 3-1 A/D コンバータ 13bit サンプルング A/D (64 回デジタル平均化処理)
 - 3-2 計測項目
 - ・ LD 順電流 4ch (0~2.500A)
 - ・ TEC 電流 4ch (0~4.000A)
 - ・ LD モジュール温度 4ch (0.00°C~99.99°C)
 - ・ PD 電流 4ch (3mAmax. ダイミックス 40 dB 以上)
4. 駆動部
 - 4-1 LD 駆動部
 - ・ 駆動方式 MOS FET シック定電流駆動
 - ・ 駆動電圧・電流 DC5V・2.5Amax
 - 4-2 TEC 駆動部
 - ・ 駆動方式 MOS FET ハーフ定電流駆動
 - ・ 駆動電圧・電流 DC5V・4.0Amax
5. インターフェース
 - ・ シリアルインターフェース RS-232C 1ポート
6. 入出力部
 - ・ LD 接続コネクタ D-Sub 15ピン 母
 - ・ RS-232C 接続コネクタ D-Sub 9ピン 母
7. 一般仕様
 - 7-1. 使用温度範囲 0~40°C
 - 7-2. 電源 AC85~264V 200VA 以下
 - 7-3. 外形寸法 260(W) × 88(H) × 350(D)mm

※仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

製 造 元

株式会社 セルシステム
〒225-0012
神奈川県横浜市青葉区あざみ野南 1-2-8
TEL 045-914-4500(代) FAX 045-914-4505
URL <http://www.cellsystem.co.jp/>
MAIL cell@olive.ocn.ne.jp

販 売 元

株式会社 フェローテック
〒104-0031
東京都中央区京橋 1-4-14
TEL 03-3281-8193 FAX 03-3281-8848
URL <http://www.ferrotec.co.jp/products/thermo/thermo.html>
MAIL te-sales@ferrotec.co.jp