

年 月 日

御社名		
所在地		
電話番号	ファックス	e-mail
ご担当者名		ご所属
対象装置		

## SEAL SPECIFICATIONS

雰囲気 ガスの種類／		濃度／	
真空度 到達真空度／		Torr	常用真空度／ Torr
許容ヘリウムリーク量 Torr・ℓ/sec		耐差圧値(圧力差) kg/cm <sup>2</sup>	
雰囲気温度 最大値／		℃	最低値／
		℃	常用／
シャフトの直径 φ／		シャフトの材質(特に指定のある場合だけご記入下さい。)	

回転数(揺動運動の場合は角度および周波数) 最大値／		rpm	最低値／	rpm	常用／	rpm
荷重条件 ラジアル荷重 / (ATM 側)		kg	(VAC側)		kg	
スラスト荷重／		kg	伝達トルク		kg・cm	

取付方法(簡単な寸法図をご記入下さい) ※ラジアル荷重・スラスト荷重の位置を矢印で明記して下さい。

その他特記事項がありましたらご記入下さい。

---



---



---



株式会社 フェローテッククオーツ  
 東京営業所 〒104-0031 東京都中央区京橋1-4-14  
 Tel. 03(3281)8190 Fax. 03(3281)8213  
 URL. <http://www.ferrotec.co.jp/>